

Procure



**Powered By Choice,
Driven By You.**



Key Features



Simultaneous Smooth writing Multi - Touch(IFM)

Il supporto touch a 10 punti rileva più punti, migliorando la possibilità di lavoro collaborativo. Gli schermi offrono anche un'esperienza di scrittura precisa e intuitiva grazie alla sua superficie liscia.



Vetro Temperato antiriflesso(IFM)

Grazie alla tecnologia antiriflesso previene il riflesso della luce e offre prestazioni di tocco uniformi. Design robusto con materiale in vetro temperato per evitare danni allo schermo



HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Per massimizzare l'esperienza dell'utente durante l'utilizzo di dispositivi video esterni come lettori multimediali, controller di visualizzazione o PC, tutti i nostri dispositivi hanno la funzione HDMI Wakeup pronta per accendere / spegnere il display semplicemente collegando / scollegando il cavo HDMI.



Collaborat con Oktopus(IFM)

Collabora: visualizza lezioni, rispondi, condividi annotazioni e prendi appunti utilizzando qualsiasi tablet o laptop Annota: funziona con i contenuti del browser e le applicazioni esistenti Sondaggio: poni domande e ottieni un feedback immediato dei partecipanti, visualizzando immediatamente i risultati.

Display

Dimensioni	55"	Tecnologia del pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	Direct-Type LED	Luminosità	400 cd/m²
Risoluzione	UHD: 3840 x 2160 - HDR10	Rapporto di contrasto	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	40000:1	Durata pannello (minima)	30000 Hr
Tempo di risposta	6 ms	Area attiva (H x V)	1210 x 681 mm
Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valore del colore	16.7 M (8-bit)
Trattamento dello schermo	2H	Livello di foschia	8%
Refresh Rate	60 Hz	Tipo di frontale	Lunetta super stretta nera
Orientamento	Orizzontale	Ore Operatività	16/7
Aree di utilizzo	Interno		

Sistema integrato

Modello Mainboard	17MB135VS
-------------------	-----------

Rear I/Os

Ingresso RGB	VGA(DE-15F)	Uscita RGB	N/A
Ingresso video	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Uscita video	HDMI2.0
Ingresso audio	Linea In L/R	Uscita audio	Cuffia, ottica SPDIF
Controllo esterno	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Sensore esterno	RJ12

Touch Interactivity

Tipo di tecnologia touch	Tecnologia a infrarossi (IR).	Punti di contatto continui	10 punti
Sensibilità	Qualsiasi tocco con il dito, la mano guantata o il puntatore	Connettività	HID, TUIO, Flash
Compatibilità	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientamento	Supporto paesaggistico
Calibrazione	Non c'è bisogno	Precisione	%90
Tasso di segnalazione	Fino a 450 fps	Tipo di vetro	Antiriflesso (AG), 4 mm temperato
Frame rate	fino a 450 fps	Comunicazione	USB 2.0
Modalità di alimentazione	USB	Tensione di alimentazione	DC 5V +/- 5%
Corrente media	400mA	Tempo di risposta	10ms
Precisione del tocco	+/-2mm (over 90% area)	Durata tocco	Illimitato
Compatibilità HID	Si USB	Dimensioni oggetto per il tocco	5mm

Mechanical

Dimensioni del prodotto (LxPxA)	1280 x 123 x 751 mm	Dimensioni imballo (LxPxA)	1480 x 265 x 930 mm
Peso del prodotto	29.45 kg	Package Weight	38.15 kg
Montaggio Vesa	400 x 200 mm	Bezel Width	B:34 T:34 L/R:34 mm

Condizioni operative

Temperatura	+40°C / 0°C	Umidità di funzionamento	90%
-------------	-------------	--------------------------	-----

Potenza

Alimentazione elettrica	110 VAC - 240 VAC
-------------------------	-------------------

Consumo energetico

Typical	138 W	Massimo	180 W
Deep Standby	≤0.5W		

Caratteristiche

Caratteristiche principali	Riproduzione automatica USB, accensione automatica del failover, blocco dei pulsanti di controllo, riattivazione HDMI	Caratteristiche meccaniche	Touch IR, Joystick, Supporto IR Extender, Interruttore a bilanciere, Cavo di alimentazione staccabile, Maniglie per il trasporto, Posizionamento logo staccabile, Portacavi
Caratteristiche opzionali	Conformità OPS	Altoparlante	2 x 8 W

Accessori

Standard	QSG, IB, cavo di alimentazione, telecomando, batteria RC, kit di montaggio, staffe di prolunga, cavo di prolunga IR
----------	---

Certificazioni

Approvazione di sicurezza	Sì	Approvazione EMC	Sì
CE	Sì	Approvazione della conformità	Sì